

Anfrage

Bei der Planung eines Zaunes sollten einige Grundüberlegungen angestellt werden. Gerne beraten wir Sie in unseren Räumen im Mühlengässle 5 in Emmendingen [Zufahrt über Bismarckstrasse 2]. In unserem Schaugarten können Sie verschiedene Zaunmuster begutachten und sich einen optischen Eindruck verschaffen. [Unser Schaugarten ist auch außerhalb unserer Öffnungszeiten frei zugänglich!]

Sie wissen schon welchen Zaun Sie bevorzugen und haben keine Zeit für eine Beratung. Kein Problem! Mit den nachfolgende Punkten wird die Zaunplanung und Anfrage ganz leicht.

Bitte gehen Sie bei der Mengenermittlung von einer Gitterbreite von ca. 2500 mm aus. Die Pfosten werden in einem Abstand von 2520 mm [Mitte / Mitte Pfosten] gesetzt, Zur Herstellung von Eck- und Endausbildungen bzw. Wand- oder Toranschlüssen werden die Gitter bei der Montage entsprechend der Maschenweite auf das gewünschte Maß gekürzt. Bei Dekormattenzäunen kann es erforderlich sein, dass im Bereich des Ornamentes eine Kürzung des Gitters erfolgen muss.

[: Damit Sie lange Freude an Ihrem Zaun haben, empfehlen wir, die gewünschte Höhe und Ausführung Ihrer Zaunanlage vor der Angebotserstellung mit der örtlichen Baubehörde zu klären. Oftmals können Sie die öffentlichen Vorgaben auch aus dem Bebauungsplan entnehmen.]

Anfrage Dekormattenzaun

[Ornamentzaun / Dekorzaun / Schmuckzaun / Schmuckgitterzaun / Dekorgitterzaun]

Zauntyp:

Dekormattenzaun Standard Rondo R 6 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]

Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit sechs großen Kreisornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit

Dekormattenzaun Standard Rondo R 11 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]

Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit sechs großen und fünf kleinen Kreisornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit

- Dekormattenzaun Standard Rondo R 12 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit zwölf großen Kreisornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Quadra Q 6 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit sechs großen Rautenornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Quadra Q 11 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit sechs großen und fünf kleinen Rautenornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Quadra Q 12 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit zwölf großen Rautenornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Leicht Areo [: Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit Kreisornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Leicht Gala [: Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit Rautenornamenten
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Leicht Piazza [: Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit Rechteckornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Leicht Arko [: Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit Hochbogen
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
[Dieser Dekormattenzaun ist nicht geeignet für die Montage im Gefälle!]

Zaunoberfläche:

Feuerverzinkt

Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Anthrazit RAL 7016

Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Moosgrün RAL 6005

Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer

Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Sonderfarbe RAL _ _ _ _ _

Aus verzinkten Drähten geschweißt und beschichtet in Standardfarbe Anthrazit RAL 7016

Aus verzinkten Drähten geschweißt und beschichtet in Standardfarbe Moosgrün RAL 6005

Zaunhöhe: _____ mm [Gitterhöhe zzgl. ca. 50 mm Bodenfreiheit]
Dekormattenzaun Standard [600 / 800 / 1000 / 1200 mm]

Dekormattenzaun Standard Leicht [600 / 800 / 1000 / 1200 mm]

Zaungesamtlänge:

Strecke 1 _____ m _____ m

Strecke 2 _____ m

Strecke 3 _____ m

Strecke 4 _____ m

Zaundetails:

Ecken 90° _____ Stück

Ecken ungleich 90° _____ Stück

Anschluss an Türe / Tor _____ Stück

Anschluss an Gebäude _____ Stück

Anschluss an Bestandszaun _____ Stück

Zaunverlauf mit leichtem Gefälle _____ m [Gitter abgetrept]

Zaunverlauf mit stärkerem Gefälle _____ m [Gitter abgetrept mit Zwischenpfosten]

Zaunmontage:

Montage in Beton-Einzelfundamenten

Montage auf einer Mauer [Pfosten mit Bodenplatten]

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Mauer breiter ist als die Breite der Bodenplatten.

Die Maße der Bodenplatten finden Sie unten bei der Detailbeschreibung der Pfosten.

Montage auf Beton-L-Steinen / Winkelsteinen [Pfosten mit Winkelschuhen]

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Stärke des Winkelsteins mindestens der Breite der Kopfplatte des

Winkelschuhs entspricht. Die Maße der Kopfplatten finden Sie unten bei der Detailbeschreibung der Pfosten.

Mengen:

Bitte gehen Sie bei der Mengenermittlung von einer Gitterbreite von ca. 2500 mm aus.

Die Pfosten werden in einem Abstand von 2520 mm [Mitte / Mitte Pfosten] gesetzt,

Zur Herstellung von Eck- und Endausbildungen bzw. Wand- oder Toranschlüssen werden die Gitter bei der Montage entsprechend der Maschenweite auf das gewünschte Maß gekürzt.

Bei Dekormattenzäunen kann es erforderlich sein, dass im Bereich des Ornamentes eine Kürzung des Gitters erfolgen muss.

Dekormatten

_____ Stück Dekormatte Standard 8/6/8, ca. 2500 mm breit und _____ mm hoch
[Höhen: 608 / 808 / 1008 / 1208 mm],
Gitter aus punktgeschweißten Stahldrähten, horizontale Rundstäbe 8 mm doppelt,
vertikale Rundstäbe 6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm,
oben und unten ohne Überstände der senkrechten Rundstäbe

Ausführung Rondo R 6 Rondo R 11 Rondo R 12
 Quadra Q 6 Quadra Q 11 Quadra Q 12

_____ Stück Dekormatte Leicht 6/5/6, ca. 2500 mm breit und _____ mm hoch
[Höhen: 606 / 806 / 1006 / 1206 mm],
Gitter aus punktgeschweißten Stahldrähten, horizontale Rundstäbe 6 mm doppelt,
vertikale Rundstäbe 5 mm, Maschenweite 50 x 200 mm,
oben und unten ohne Überstände der senkrechten Rundstäbe

Ausführung Areo Gala
 Piazza Arko

Pfosten für Montage in Beton-Einzelfundamenten

_____ Stück Profilpfosten Standard aus Vierkantrohr 60 x 40 x 2 mm, ca. _____ mm lang
[Pfostenlänge/Gitterhöhe: 1200/600, 1400/800, 1600/1000, 1800/1200, 2000/1400,
mit Aluminium-Kappe, Aluminium-Auflageböcken im Abstand von 200 und 400 mm,
und durchgehender Profilschiene mit Spezial-Inbusschrauben aus Edelstahl V2A

Stück Eck-Profilpfosten Standard aus Vierkantrrohr 60 x 60 x 2 mm, ca. _____ mm lang
[Pfostenlänge/Gitterhöhe: 1200/600, 1400/800, 1600/1000, 1800/1200, 2000/1400,
mit Aluminium-Kappe, Aluminium-Auflageböcken im Abstand von 200 und 400 mm,
und 2 durchgehenden Profilschienen mit Spezial-Inbusschrauben aus Edelstahl V2A
[Nur geeignet für Aussenecken mit einem Winkel von 90°!]

Pfosten für Montage auf Mauern

Stück Profilpfosten Standard aus Vierkantrrohr 60 x 40 x 2 mm, mit angeschweißter
Bodenplatte, ca. _____ mm lang
[Pfostenlänge/Gitterhöhe: 685/600, 885/800, 1085/1000, 1285/1200 mm]
mit Aluminium-Kappe, Aluminium-Auflageböcken im Abstand von 200 und 400 mm,
und durchgehender Profilschiene mit Spezial-Inbusschrauben aus Edelstahl V2A,
Bodenplatte [Länge x Breite x Stärke] 150 x 100 x 8 mm, Kanten gerundet,
mit zwei Bohrungen 13 mm [Pfostenlänge 685 - 1285 mm]

Stück Eck-Profilpfosten Standard aus Vierkantrrohr 60 x 60 x 2 mm, mit angeschweißter
Bodenplatte, ca. _____ mm lang
[Pfostenlänge/Gitterhöhe: 685/600, 885/800, 1085/1000, 1285/1200 mm]
mit Aluminium-Kappe, Aluminium-Auflageböcken im Abstand von 200 und 400 mm,
und 2 durchgehenden Profilschienen mit Spezial-Inbusschrauben aus Edelstahl V2A,
[Nur geeignet für Aussenecken mit einem Winkel von 90°!]
Bodenplatte [Länge x Breite x Stärke] 120 x 120 x 8 mm, Kanten quadratisch,
mit zwei Bohrungen 13 mm [Pfostenlänge 685 - 1285 mm]

Pfosten für Montage auf/an Winkelsteinen

Stück Profilpfosten Standard aus Vierkantrrohr 60 x 40 x 2 mm, mit angeschweißter
Winkelplatte [Kopfplatte + Schenkelplatte], ca. _____ mm lang
[Pfostenlänge/Gitterhöhe: 685/600, 885/800, 1085/1000, 1285/1200 mm]
mit Aluminium-Kappe, Aluminium-Auflageböcken im Abstand von 200 und 400 mm,
und durchgehender Profilschiene mit Spezial-Inbusschrauben aus Edelstahl V2A,
Kopfplatte [Länge x Breite x Stärke] 150 x 80 x 8 mm, rechteckig,
mit zwei Langlöchern 25 x 13 mm,
Schenkelplatte [Länge x Breite x Stärke] 150 x 150 x 8 mm, quadratisch,
mit zwei Langlöchern 25 x 13 mm [Pfostenlänge 685 - 1285 mm]

Zubehör für Eckausbildungen

Stück Eckverbinder / Ecklasche zweiteilig,
inkl. Schloßschraube M 8 x 25 mm, U-Scheibe und Mutter aus Edelstahl V2A,
Abmessung ca. 73 x 40 x 4 mm mit Langloch ca. 9 x 25 mm
[: Empfohlene Anzahl Laschen pro Eckausbildung bei Gitterhöhe
600 mm 2 Stück, 800 mm 3 Stück, 1000 mm 3 Stück, 1200 mm 4 Stück]

Zubehör für Wand- und Toranschlüsse

Stück Zaunanschlusswinkel für Wand- / Toranschluss zweiteilig,
inkl. Schloßschraube M 8 x 25 mm, U-Scheibe und Mutter aus Edelstahl V2A,
Abmessung Winkel ca. 70 x 45 x 40 x 4 mm, Abmessung Lasche ca. 73 x 40 x 4 mm,
jeweils mit Langlöchern ca. 9 x 25 mm,
ohne Befestigungsmaterial für Torpfosten oder Wand
[: Empfohlene Anzahl Laschen pro Wand- / Toranschluss bei Gitterhöhe
600 mm 2 Stück, 800 mm 3 Stück, 1000 mm 3 Stück, 1200 mm 4 Stück]

Stück Wand- bzw. Toranschlussleiste für Gitterhöhe _____ mm,
inkl. Schloßschrauben und Muttern aus Edelstahl V2A für die Klemmverbindung,
ohne Befestigungsmaterial für Torpfosten oder Wand

Zubehör Allgemein

Stück Zinkspray [Dose à 400 ml]
[Für die Nachbehandlung von Schnittstellen bei der Gittermontage.]

Stück Farbspray [Dose à 400 ml], Anthrazitgrau RAL 7016
[Für die Nachbehandlung von Schnittstellen bei der Gittermontage.]

Stück Farbspray [Dose à 400 ml], Moosgrün RAL 6005
[Für die Nachbehandlung von Schnittstellen bei der Gittermontage.]

Stück Farbspray [Dose à 400 ml], Eisenglimmer DB 703
[Für die Nachbehandlung von Schnittstellen bei der Gittermontage.]

Zubehör Befestigungen

Stück Bohrschrauben mit Sechskantkopf 6,3 x 32 mm, galvanisch verzinkt blau
[Für die Befestigung von Toranschlusswinkeln und Toranschlussleisten auf Metallpfosten.]

Stück Holzschraube mit 6-kant Kopf, 6 x 50 mm SW 10, galvanisch verzinkt blau
[Für die Befestigung von Toranschlusswinkeln und Toranschlussleisten auf Holzpfosten
oder an Mauern mit Kunststoffdübel.]

Stück Kunststoffdübel Fischer SX 10, 10 x 50 mm, für Holzschrauben 6-8 mm
[Für die Befestigung von Toranschlusswinkeln und Toranschlussleisten auf Mauern.]

Stück Stahlanker mit Scheibe und Mutter, M 10 x 90 mm SW 17, galvanisch verzinkt blau
[Für die Befestigung von Pfosten mit Bodenplatten auf Betonmauern.]

Stück Hutmutter Sechskant, M 10 SW 17, galvanisch verzinkt blau
[Für Stahlanker als Ziermutter.]

Stück Edelstahlanker mit Scheibe und Mutter, M 10 x 90 mm SW 17, V4A
[Für die Befestigung von Pfosten mit Bodenplatten auf Betonmauern.]

Stück Edelstahl-Hutmutter Sechskant, M 10 SW 17, V2A
[Für Edelstahlanker als Ziermutter.]

Stück	Stahl-Gewindestück M 10 x 80 mm SW 17, galvanisch verzinkt blau [Für die spreizfreie Befestigung von Pfosten mit Boden-/Winkelplatten auf/an Mauern.]
Stück	Edelstahl-Gewindestück M 10 x 80 mm SW 17, V2A [Für die spreizfreie Befestigung von Pfosten mit Boden-/Winkelplatten auf/an Mauern.]
Stück	Verbundmörtel Fischer VS 100 P, inkl. 2 Statikmischern und Drehstößel [Keine Ausdruckpistole erforderlich!], Kartusche á 100 ml ausreichend für 6-8 Bohrlöcher [Für eine spreizfreie Befestigung mit Gewindestücken.]

Tortyp:

Flügeltüre Standard Dekor, einflügelig
 Torflügel u-förmig aus Vierkantrrohr 60 x 40 mm mit eingeschweißter Dekormatte,
 Pfosten aus Vierkantrrohr 80 x 80 mm mit Metallkappe, und Gitterzaunanschluss,
 Aufhängung mit verstellbaren Torbändern, Verriegelung mit Rohrrahmenschloss und
 Aluminium-Drückergarnitur, Schloßanschlag aus Metall, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder

Flügeltor Standard Dekor, zweiflügelig mit symmetrischer Teilung
 Torflügel u-förmig aus Vierkantrrohr 60 x 40 mm mit eingeschweißter Dekormatte,
 Pfosten aus Vierkantrrohr 80 x 80 mm mit Metallkappe, und Gitterzaunanschluss,
 Aufhängung mit verstellbaren Torbändern, Verriegelung mit Rohrrahmenschloss und
 Aluminium-Drückergarnitur, Schloßanschlag aus Metall, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder,
 Mittelverriegelung mit Schubstange und Bodenschuh

- | | | | |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ausführung | <input type="checkbox"/> Rondo R 6 | <input type="checkbox"/> Rondo R 11 | <input type="checkbox"/> Rondo R 12 |
| | <input type="checkbox"/> Quadra Q 6 | <input type="checkbox"/> Quadra Q 11 | <input type="checkbox"/> Quadra Q 12 |
| | <input type="checkbox"/> Areo | <input type="checkbox"/> Gala | |
| | <input type="checkbox"/> Piazza | <input type="checkbox"/> Arko | |

Toroberfläche:

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Anthrazit RAL 7016
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Moosgrün RAL 6005
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Sonderfarbe RAL _ _ _ _ _

Tür / Torhöhe: _____ mm [Flügelhöhe zzgl. Bodenfreiheit]
 Türe Standard Dekor, einflügelig [600 / 800 / 1000 / 1200 mm]

Tor Standard Dekor zweiflügelig [600 / 800 / 1000 / 1200 mm]

Tür / Torbreite: _____ mm

Türe Standard Dekor, einflügelig [1000 / 1250 / 1500 mm]

Tor Standard Dekor, zweiflügelig [2000, 2 x 1000 / 2500, 2 x 1250 / 3000, 2 x 1500 mm]

Öffnungsrichtungen:

Türe Standard Dekor, einflügelig, Öffnungswinkel ca. 110°

DIN links, rechts einwärts [Klinke links von Aussen betrachtet!]

DIN rechts, links einwärts [Klinke rechts von Aussen betrachtet!]

DIN links, rechts auswärts [Klinke links von Aussen betrachtet!]

DIN rechts, links auswärts [Klinke rechts von Aussen betrachtet!]

Tor Standard Dekor, zweiflügelig, Öffnungswinkel ca. 110°

DIN links, rechts einwärts [Klinke am rechten von Aussen betrachtet!]

DIN rechts, links einwärts [Klinke am linken Flügel von Aussen betrachtet!]

DIN links, rechts auswärts [Klinke am rechten Flügel von Aussen betrachtet!]

DIN rechts, rechts einwärts [Klinke am rechten Flügel von Aussen betrachtet!]

Tormontage:

Montage in Beton-Einzelfundamenten

Montage auf einer Mauer Breite Mauer _____ cm

Hinweis: Für die Montage von Pfosten mit Bodenplatte muss die Mauer stabil, eben und mindestens 20 cm breit sein.

Zubehör

_____ Stück Profilylinder mit 3 Schlüsseln

_____ Stück Elektrischer Türöffner mit Entriegelung, 12-24 Volt, inkl. feststehendem, abgekröpftem Knauf

_____ Stück Türschließer mit einstellbarer Dämpfung, ohne Geräuschdämmung
[Für Torflügel mit maximal 1250 mm Breite.]

Lieferbedingungen:

Abholung in Emmendingen

Lieferung im Rahmen unseres Tourenplanes, inkl. Avisierung per E-Mail und Entladung bis Gehweg

[Die Anlieferung erfolgt in der Regel Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 16.00 Uhr!

Bei Anlieferung erfolgt die Berechnung per Vorkasse. Die Ware muss vom Kunden oder einem Bevollmächtigten angenommen, geprüft und auf dem Lieferschein bestätigt werden. Entladung ohne Hilfsmittel oder Mithilfe des Auftraggeber ist nur bis max. 15 Gitter und einer Gitterhöhe von max. 1600 mm möglich.]

Ihre Kontaktdaten, wir bitte um vollständige Angaben. Vielen Dank!

[: Die Daten werden nur zur Angebotserstellung und ggf. Auftragsabwicklung gespeichert.]

Firma:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Telefon:

Mobil:

Ihre Anfrage können Sie uns auf dem Postweg, per Fax oder gescannt als PDF-Datei per E-Mail zukommen lassen. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch, falls noch Fragen zu Ihrem neuen Tor oder Zaun auftauchen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch in unserem Schaugarten und verbleiben mit freundlichen Grüßen aus dem Mühlengässle in Emmendingen

die zaun*fabrik*

Ihr Team von der Zaunfabrik