

Anfrage

Bei der Planung eines Zaunes sollten einige Grundüberlegungen angestellt werden. Gerne beraten wir Sie bei einem Erstgespräch in unseren Räumen im Mühlengässle 5 in Emmendingen. In unserem Schaugarten können Sie verschiedene Zaunmuster begutachten und sich einen optischen Eindruck verschaffen. [Unser Schaugarten ist auch außerhalb unserer Öffnungszeiten frei zugänglich!]

[: Damit Sie lange Freude an Ihrem Zaun haben, empfehlen wir, die gewünschte Höhe und Ausführung Ihrer Zaunanlage vor der Angebotserstellung mit der örtlichen Baubehörde zu klären. Oftmals können Sie die öffentlichen Vorgaben auch aus dem Bebauungsplan entnehmen.]

Sie wissen schon welchen Zaun Sie bevorzugen und welche Zaunhöhe auf Ihrem Grundstück zulässig ist, haben aber keine Zeit für ein Beratungsgespräch in unserem Büro oder Schaugarten. Kein Problem! Mit den nachfolgenden Punkten wird die Zaunplanung und Anfrage ganz leicht.

Anfrage Dekormattenzaun [Dekorzaun / Schmuckzaun]

[Lieferung und Montage einer Zaunanlage entsprechend nachfolgender Beschreibung.]

Zauntyp:

- Dekormattenzaun Standard Rondo R 6 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit sechs großen Kreisornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Rondo R 11 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit sechs großen und fünf kleinen Kreisornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Rondo R 12 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
oberes Gitterelement mit zwölf großen Kreisornamenten
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit

- Dekormattenzaun Standard Quadra Q 6 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
 Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
 oberes Gitterelement mit sechs großen Rautenornamenten
 Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
 Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Quadra Q 11 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
 Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
 oberes Gitterelement mit sechs großen und fünf kleinen Rautenornamenten
 Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
 Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Quadra Q 12 [: Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
 Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
 oberes Gitterelement mit zwölf großen Rautenornamenten
 Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
 Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Leicht Areo [: Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
 Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
 oberes Gitterelement mit Kreisornamenten
 Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
 Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Leicht Gala [: Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
 Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
 oberes Gitterelement mit Rautenornamenten
 Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Leicht Piazza [: Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
 Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
 oberes Gitterelement mit Rechteckornamenten
 Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
 Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
- Dekormattenzaun Standard Leicht Arko [: Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile!]
 Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,
 oberes Gitterelement mit Hochbogen
 Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall
 Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 mm zzgl. Bodenfreiheit
 [Dieser Dekormattenzaun ist nicht geeignet für die Montage im Gefälle!]

Zaunoberfläche:

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Moosgrün RAL 6005
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Sonderfarbe RAL _ _ _ _ _

Zaunhöhe: _____ mm [Gitterhöhe zzgl. ca. 50 mm Bodenfreiheit]
Dekormattenzaun Standard [600 / 800 / 1000 / 1200 mm]

Dekormattenzaun Standard Leicht [600 / 800 / 1000 / 1200 mm]

Zaungesamtlänge: _____ m

Strecke 1 _____ m

Strecke 2 _____ m

Strecke 3 _____ m

Strecke 4 _____ m

Zaundetails:

Ecken 90° _____ Stück

Ecken ungleich 90° _____ Stück

Anschluss an Gebäude _____ Stück

Anschluss an Bestandszaun _____ Stück

Zaunverlauf mit leichtem Gefälle _____ m [Gitter abgetreppt]

Zaunverlauf mit stärkerem Gefälle _____ m [Gitter abgetreppt mit Zwischenpfosten]

Zaunmontage:

Montage in Beton-Einzelfundamenten _____ m

Fundamentaushub kann vor Ort in der Zaunflucht eingeebnet werden.

Fundamentaushub soll geladen, abgefahren und fachgerecht entsorgt werden.

Davon Montage hinter Randeinfassungen _____ m
[Kantensteine, Winkelsteine, Mauer]

Davon Montage in Pflasterbelag _____ m

Davon Montage in Asphaltbelag _____ m

Montage auf einer Mauer _____ m Breite Mauer _____ cm
[Pfosten mit Bodenplatte]

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Mauer mindestens 5-6 cm breiter ist, als die Breite der Bodenplatte.
Die Maße der Bodenplatte finden Sie bei der Detailbeschreibung der Pfosten im Angebot.

Montage auf L- / Winkelsteinen _____ m Breite L-Stein _____ cm
[Pfosten mit Winkelschuh]

Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Stärke des Winkelsteins mindestens der Breite der Kopfplatte des Winkelschuhs entspricht. Die Maße der Kopfplatten finden Sie bei der Detailbeschreibung der Pfosten im Angebot.

Zaunverlauf entsprechend nachfolgender Abwicklung:

[Beispiel 1: 5,5m Türe 12,3m Ecke 8,0m, Beispiel 2: 6,2m Tor 1,0m Ecke 21,3m Anschluss Gebäude]

Zaunverlauf entsprechend nachfolgender Skizze:

Anfrage Flügeltüre / Flügeltor [Gartentor / Hoftor / Pforte]

[Lieferung und Montage einer Toranlage entsprechend nachfolgender Beschreibung.]

Tortyp:

Flügeltüre Standard Dekor, einflügelig
Torflügel u-förmig aus Vierkantrrohr 60 x 40 mm mit eingeschweißter Dekormatte,
Pfosten aus Vierkantrrohr 80 x 80 mm mit Metallkappe, und Gitterzaunanschluss,
Aufhängung mit verstellbaren Torbändern, Verriegelung mit Rohrrahmenschloss und
Aluminium-Drückergarnitur, Schloßanschlag aus Metall, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder

Flügeltor Standard Dekor, zweiflügelig mit symmetrischer Teilung
Torflügel u-förmig aus Vierkantrrohr 60 x 40 mm mit eingeschweißter Dekormatte,
Pfosten aus Vierkantrrohr 80 x 80 mm mit Metallkappe, und Gitterzaunanschluss,
Aufhängung mit verstellbaren Torbändern, Verriegelung mit Rohrrahmenschloss und
Aluminium-Drückergarnitur, Schloßanschlag aus Metall, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder,
Mittelverriegelung mit Schubstange und Bodenschuh

Ausführung	<input type="checkbox"/> Rondo R 6	<input type="checkbox"/> Rondo R 11	<input type="checkbox"/> Rondo R 12
	<input type="checkbox"/> Quadra Q 6	<input type="checkbox"/> Quadra Q 11	<input type="checkbox"/> Quadra Q 12
	<input type="checkbox"/> Areo	<input type="checkbox"/> Gala	
	<input type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Arko	

Zubehör

<u> </u> Stück	Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
<u> </u> Stück	Elektrischer Türöffner mit Entriegelung, 12-24 Volt, inkl. feststehendem, abgekröpftem Knauf
<u> </u> Stück	Türschließer mit einstellbarer Dämpfung, ohne Geräuschdämmung [Für Torflügel mit maximal 1250 mm Breite.]

Toroberfläche:

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Moosgrün RAL 6005
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Sonderfarbe RAL _ _ _ _ _

Tür / Torhöhe: mm [Flügelhöhe zzgl. Bodenfreiheit]

Türe Standard Dekor, einflügelig [600 / 800 / 1000 / 1200 mm]

Tor Standard Dekor zweiflügelig [600 / 800 / 1000 / 1200 mm]

Tür / Torbreite: mm

Türe Standard Dekor, einflügelig [1000 / 1250 / 1500 mm]

Tor Standard Dekor, zweiflügelig [2000, 2 x 1000 / 2500, 2 x 1250 / 3000, 2 x 1500 mm]

Öffnungsrichtungen:

Türe Standard Dekor, einflügelig, Öffnungswinkel ca. 110°

- DIN links, rechts einwärts [Klinke links von Aussen betrachtet!]
- DIN rechts, links einwärts [Klinke rechts von Aussen betrachtet!]
- DIN links, rechts auswärts [Klinke links von Aussen betrachtet!]
- DIN rechts, links auswärts [Klinke rechts von Aussen betrachtet!]

Tor Standard Dekor, zweiflügelig, Öffnungswinkel ca. 110°

- DIN links, rechts einwärts [Klinke am rechten von Aussen betrachtet!]
- DIN rechts, links einwärts [Klinke am linken Flügel von Aussen betrachtet!]
- DIN links, rechts auswärts [Klinke am rechten Flügel von Aussen betrachtet!]
- DIN rechts, rechts einwärts [Klinke am rechten Flügel von Aussen betrachtet!]

Tormontage:

Montage in Beton-Einzelfundamenten

Montage hinter Randeinfassungen
[Kantensteine, Winkelsteine, Mauer]

Montage in Pflasterbelag

Montage in Asphaltbelag

Montage auf einer Mauer Breite Mauer _____ cm

Hinweis: Für die Montage von Pfosten mit Bodenplatte muss die Mauer stabil, eben und mindestens 20 cm breit sein.

Bitte prüfen Sie, ob die Mauer breiter ist als die Breite der im Angebot angegebenen Bodenplatten.

Bemerkungen:

Ihre Kontaktdaten, wir bitte um vollständige Angaben. Vielen Dank!

[: Für die Berechnung der Montagekosten ist die Angabe von Postleitzahl und Ort erforderlich!

Ihre Daten werden nur zur Angebotserstellung und ggf. Auftragsabwicklung gespeichert.]

Firma:

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Telefon:

Fax:

Mobil:

Ihre Anfrage können Sie uns auf dem Postweg, per Fax oder gescannt als PDF-Datei per E-Mail zukommen lassen. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch, falls noch Fragen zu Ihrem neuen Tor oder Zaun auftauchen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch in unserem Schaugarten und verbleiben mit freundlichen Grüßen aus dem Mühlengässle in Emmendingen

die zaun *fabrik*

Ihr Team von der Zaunfabrik