

# Anfrage

Bei der Planung eines Zaunes sollten einige Grundüberlegungen angestellt werden. Gerne beraten wir Sie bei einem Erstgespräch in unseren Räumen im Mühlengässle 5 in Emmendingen. In unserem Schaugarten können Sie verschiedene Zaunmuster begutachten und sich einen optischen Eindruck verschaffen. [ Unser Schaugarten ist auch außerhalb unserer Öffnungszeiten frei zugänglich! ]

[ : Damit Sie lange Freude an Ihrem Zaun haben, empfehlen wir, die gewünschte Höhe und Ausführung Ihrer Zaunanlage vor der Angebotserstellung mit der örtlichen Baubehörde zu klären. Oftmals können Sie die öffentlichen Vorgaben auch aus dem Bebauungsplan entnehmen. ]

Sie wissen schon welchen Zaun Sie bevorzugen und welche Zaunhöhe auf Ihrem Grundstück zulässig ist, haben aber keine Zeit für ein Beratungsgespräch in unserem Büro oder Schaugarten. Kein Problem! Mit den nachfolgenden Punkten wird die Zaunplanung und Anfrage ganz leicht.

## Anfrage Doppelstabmattenzaun [ Industriezaun / Gitterzaun ]

[ Lieferung und Montage einer Zaunanlage entsprechend nachfolgender Beschreibung. ]

### Zauntyp:

- Gitterzaun Standard [ : Ein solider Gitterzaun ohne Kunststoffteile! ]  
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,  
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall  
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430 mm zzgl. Bodenfreiheit  
[ Ausführung entsprechend den Vorgaben der Gemeindeunfallversicherungs-Verbände  
geeignet für Schulen, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen! ]

- Gitterzaun Standard Leicht [ : Ein Gitterzaun ohne Kunststoffteile! ]  
Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,  
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall  
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 mm zzgl. Bodenfreiheit  
[ Ausführung entsprechend den Vorgaben der Gemeindeunfallversicherungs-Verbände  
geeignet für Schulen, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen! ]

Gitterzaun Leicht [: Ein einfacher Gitterzaun! ]  
Doppelstabmatten Stärke 6/5/6 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,  
Pfosten 60 x 40 x 2 mm mit Kunststoffkappe und Kunststoff-Auflageböcken mit Klemmplatten  
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 mm zzgl. Bodenfreiheit  
[ Diese Ausführung ist nur für ebene Geländeverhältnisse, ohne Gefälle, geeignet. ]

Gitterzaun Standard Stabil [: Ein stabiler Gitterzaun ohne Kunststoff für Sichtschutzanwendungen! ]  
Doppelstabmatten Stärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Gitterlänge 2500 mm,  
Pfosten 80 x 40 x 2 mm mit Metallkappe, durchgehender Abdeckschiene und Auflageböcken aus Metall  
Zaunhöhen: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430 mm zzgl. Bodenfreiheit  
[ Ausführung entsprechend den Vorgaben der Gemeindeunfallversicherungs-Verbände  
geeignet für Schulen, Kindergärten und Betreuungseinrichtungen! ]  
**Hinweis: Diese Ausführung ist geeignet für Sichtschutzanwendungen in Windzone 1,  
mit eingeflochtenen Kunststoff- bzw. Textilstreifen oder den Behang mit Naturmaterialien.**

**Zaunoberfläche:**

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Moosgrün RAL 6005
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Sonderfarbe RAL \_ \_ \_ \_ \_
- Aus verzinkten Drähten geschweißt und beschichtet in Standardfarbe

**Zaunhöhe:** \_\_\_\_\_ mm [ Gitterhöhehöhe zzgl. Bodenfreiheit ]  
Gitterzaun Standard [ 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 / 2230 2430 mm ]

Gitterzaun Standard Leicht [ 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 mm ]

Gitterzaun Leicht [ 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 mm ]

Gitterzaun Standard Stabil [ 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 / 2230 2430 mm ]

[ : Damit Sie lange Freude an Ihrem Zaun haben, empfehlen wir, die gewünschte Höhe und Ausführung Ihrer  
Zaunanlage vor der Angebotserstellung mit der örtlichen Baubehörde zu klären. Oftmals können Sie die  
öffentlichen Vorgaben auch aus dem Bebauungsplan entnehmen. ]

**Zaungesamtlänge:** \_\_\_\_\_ m

Strecke 1 \_\_\_\_\_ m

Strecke 2 \_\_\_\_\_ m

Strecke 3 \_\_\_\_\_ m

Strecke 4 \_\_\_\_\_ m

**Zaundetails:**

- Ecken 90°                      Stück
  
- Ecken ungleich 90°                      Stück
  
- Anschluss an Gebäude                      Stück
  
- Anschluss an Bestandszaun                      Stück
  
- Zaunverlauf mit leichtem Gefälle                      m [ Gitter abgetrept ]
  
- Zaunverlauf mit stärkerem Gefälle                      m [ Gitter abgetrept mit Zwischenpfosten ]

**Zaunmontage:**

- Montage in Beton-Einzelfundamenten                      m
  - Fundamentaushub kann vor Ort in der Zaunflucht eingeebnet werden.
  - Fundamentaushub soll geladen, abgefahren und fachgerecht entsorgt werden.
  
- Davon Montage hinter Randeinfassungen                      m  
[ Kantensteine, Winkelsteine, Mauer ]
  
- Davon Montage in Pflasterbelag                      m
  
- Davon Montage in Asphaltbelag                      m
  
- Montage auf einer Mauer                      m Breite Mauer                      cm  
[ Pfosten mit Bodenplatte ]  
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Mauer mindestens 5-6 cm breiter ist, als die Breite der Bodenplatte.  
Die Maße der Bodenplatte finden Sie bei der Detailbeschreibung der Pfosten im Angebot.
  
- Montage auf L- / Winkelsteinen                      m Breite L-Stein                      cm  
[ Pfosten mit Winkelschuh ]  
Hinweis: Bitte prüfen Sie, ob die Stärke des Winkelsteins mindestens der Breite der Kopfplatte des Winkelschuhs entspricht. Die Maße der Kopfplatten finden Sie bei der Detailbeschreibung der Pfosten im Angebot.

**Zaunverlauf entsprechend nachfolgender Abwicklung:**

---

---

---

[ Beispiel 1: 5,5m Türe 12,3m Ecke 8,0m, Beispiel 2: 6,2m Tor 1,0m Ecke 21,3m Anschluss Gebäude ]

Zaunverlauf entsprechend nachfolgender Skizze:

## Anfrage Flügeltüre / Flügeltor [ Gartentor / Hoftor / Pforte ]

[ Lieferung und Montage einer Toranlage entsprechend nachfolgender Beschreibung. ]

### Tortyp:

- Flügeltüre Standard, einflügelig [: Eine solide Türe mit umlaufendem Rahmen ohne Kunststoffteile! ]  
Torflügel aus Vierkantrrohr 60 x 40 mm mit eingeschweißter Doppelstabmatte 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Pfosten aus Vierkantrrohr 80 x 80 mm mit Metallkappe, und Gitterzaunanschluss,  
Aufhängung mit dreidimensional verstellbaren Torbändern, Verriegelung mit Rohrrahmenschloss und Aluminium-Drückergarnitur, Schloßanschlag aus Metall, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder
- Flügeltor Standard, zweiflügelig [: Ein solides Tor mit umlaufendem Rahmen ohne Kunststoffteile! ]  
Torflügel aus Vierkantrrohr 60 x 40 mm mit eingeschweißter Doppelstabmatte 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Pfosten aus Vierkantrrohr 80 x 80 mm mit Metallkappe, und Gitterzaunanschluss,  
Aufhängung mit dreidimensional verstellbaren Torbändern, Verriegelung mit Rohrrahmenschloss und Aluminium-Drückergarnitur, Schloßanschlag aus Metall, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder, Mittelverriegelung mit Schubstange und Bodenschuh
- Flügeltüre Leicht, einflügelig [: Eine einfache Türe für geringe Frequenz! ]  
Torflügel mit seitlichen Holmen und einer Doppelstabmatte 8/6/8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm, Pfosten aus Vierkantrrohr 60 x 40 x 2 mm mit Kunststoffkappe, Verriegelung mit Schloss und Buntbarteinsatz aus Kunststoff, Aluminium-Drückergarnitur, Schloßanschlag aus Metall

### Zubehör

<u>                    </u> Stück	Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
<u>                    </u> Stück	Elektrischer Türöffner mit Entriegelung, 12-24 Volt, inkl. feststehendem, abgekröpftem Knauf
<u>                    </u> Stück	Türschließer mit einstellbarer Dämpfung, ohne Geräuschdämmung [ Für Torflügel mit maximal 1250 mm Breite. ]

**Toroberfläche:**

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarbe Moosgrün RAL 6005
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- Feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in Sonderfarbe RAL \_ \_ \_ \_ \_

**Tür / Torhöhe:**

\_\_\_\_\_ mm [ Flügelhöhe zzgl. Bodenfreiheit ]  
Türe Standard, einflügelig [ 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430 mm ]

Tor Standard, zweiflügelig [ 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 / 2230 / 2430 mm ]

Türe Leicht, einflügelig [ 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1830 / 2030 mm ]

**Tür / Torbreite:**

\_\_\_\_\_ mm  
Türe Standard, einflügelig [ 1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm ]

Tor Standard, zweiflügelig [ 2000, 2 x 1000 / 2500, 2 x 1250 / 3000, 2 x 1500 / 3500, 2 x 1750 / 4000, 2 x 2000 / 5000, 2 x 2500 mm ]

Türe Leicht einflügelig [ ca. 950 mm ]

**Öffnungsrichtungen:**

Türe Standard, einflügelig, Öffnungswinkel 180°

- DIN links, rechts einwärts [ Klinke links von Aussen betrachtet! ]
- DIN rechts, links einwärts [ Klinke rechts von Aussen betrachtet! ]
- DIN links, rechts auswärts [ Klinke links von Aussen betrachtet! ]
- DIN rechts, links auswärts [ Klinke rechts von Aussen betrachtet! ]

Tor Standard, zweiflügelig, Öffnungswinkel 180°

- DIN links, rechts einwärts [ Klinke am rechten von Aussen betrachtet! ]
- DIN rechts, links einwärts [ Klinke am linken Flügel von Aussen betrachtet! ]
- DIN links, rechts auswärts [ Klinke am rechten Flügel von Aussen betrachtet! ]
- DIN rechts, rechts einwärts [ Klinke am rechten Flügel von Aussen betrachtet! ]

Türe Leicht einflügelig, Öffnungswinkel ca. 110°

- Öffnungsrichtungen wie oben, bei der Montage frei wählbar.

**Tormontage:**

Montage in Beton-Einzelfundamenten

Montage hinter Randeinfassungen  
[ Kantensteine, Winkelsteine, Mauer ]

Montage in Pflasterbelag

Montage in Asphaltbelag

Montage auf einer Mauer Breite Mauer \_\_\_\_\_ cm

Hinweis: Für die Montage von Pfosten mit Bodenplatte muss die Mauer stabil, eben und mindestens 20 cm breit sein.

Bitte prüfen Sie, ob die Mauer breiter ist als die Breite der im Angebot angegebenen Bodenplatten.

**Bemerkungen:**

---

---

---

**Ihre Kontaktdaten, wir bitte um vollständige Angaben. Vielen Dank!**

[ : Für die Berechnung der Montagekosten ist die Angabe von Postleitzahl und Ort erforderlich!

Ihre Daten werden nur zur Angebotserstellung und ggf. Auftragsabwicklung gespeichert. ]

Firma: .....

Name: .....

Straße: .....

PLZ/Ort: .....

E-Mail: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Mobil: .....

Ihre Anfrage können Sie uns auf dem Postweg, per Fax oder gescannt als PDF-Datei per E-Mail zukommen lassen. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch, falls noch Fragen zu Ihrem neuen Tor oder Zaun auftauchen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihren Besuch in unserem Schaugarten und verbleiben mit freundlichen Grüßen aus dem Mühlengässle in Emmendingen

die zaun *fabrik*

Ihr Team von der Zaunfabrik